

Eazy Clean

The HCS dry cleaning machine - extreme smart!

イージークリーン社のドライ機 スマートおよびスマート・プラスは、豊富な経験及びマーケットのニーズそして高い品質要求に基づいて特にプロフェッショナルなドライクリナーの皆様のために開発されました。機械幅96.6cmのイージークリーンスマートは、ヨーロッパの最新の規格に合致し、厳しい生産管理に基づいて製造された、ドライ機の標準機といえるでしょう

特徴:

850回転という高速回転スピンおよび、乾燥時のガス濃度制御により短時間でのプロのドライクリーニングの最適な仕上がりを実現します。12kgの容量で、蒸留器付きまたは無しの仕様でほとんどすべてのプロのドライクリナーの要求を満たしています。さらに、イージークリーン社の特徴である簡単な操作とメンテナンスがほぼフリーな設計となっています。

厳正に選択されたコンポーネントとドイツのヘルテン市の工場
で厳正に製造された製品は、メイド・イン・ジャーマニー【ドイツ製】として高品質で長寿命を約束いたします。



テクノロジー:

- 12 kg という使いやすい容量
- スピン回転数最大 850 rpm
- メンテナンスが容易
- 底部に傾斜を設けてスラッジがたまりにくいタンク構造
- 濃度管理による乾燥プロセス
- 蒸留器をオプションで対応(スマートプラスできれいな溶剤を保障)
- 簡単な操作
- タッチスクリーンを採用
- 簡単プログラミング
- スマートプラスでは スピンフィルター1式と 活性炭フィルター1式を採用
- スマートでは 活性炭4式を装備
- 滑らかなダイナミックロード
- 自動ソープ制御
- ドラムはインバーター制御
- パテントの水分離を採用

Eazy Clean

Technical data

モデル	単位	スマート	スマートプラス(蒸留器)
仕様・容量	kg	12	12
ドラム			
容量	l	240	240
直径	mm	800	800
奥行き	mm	475	475
ドアの内径	mm	500	500
回転数			
洗浄時	U/min	~850	~850
脱水時	U/min	~850	~850
タンク容量			
タンク1(ワーキングタンク)	l	120	120
タンク2(クリーンタンク)	l	70	70
フィルター(スピンフィルター)	l		30
フィルター(カートリッジフィルター)	l	200	50
最低溶剂量	l	220	220
蒸留能力	l/h		130
機械データ(スマート本体)			
幅	cm	96,5	96,5
奥行き	cm	150	150
高さ	cm	215	215
ネット機械重量	kg	550	550
運転時の重量	kg	680	680
蒸留器 / フィルターモジュール			
幅	cm	70	70
奥行き	cm	140	140
高さ	cm	215	215
ネット機械重量	kg	400	460
運転時の重量	kg	520	490
設置時の要求高さ	cm	197	197
配管			
エア: 0.5 MPa	inch	¼	¼
蒸気: 0.4 - 0.6 MPa	inch	½	½
蒸気(ドレン)	inch	½	½
冷却水: 0.3 - 0.5 MPa max. 20°C	inch	¾	¾
電源 3 x 200 V / 50/60 Hz			
蒸気ヒーターバージョン ブレーカー	A	-	30
容量	kW	-	5
必要ケーブルサイズ*	mm ²	-	3,5
電気ヒーターバージョン ブレーカー	A	50	100
容量	kW	13,5	27
必要ケーブルサイズ *	mm ²	8	23

*ケーブルサイズは、ケーブル長さ、周囲温度、等によって決定して下さい

内容は予告なしに変更することがあります。

イージークリーンジャパン株式会社