

安全に、きれいに、そして経済的に

Sicher, sauber, wirtschaftliches

Smart Tandem スマートタンデム



小ロット 2 x 12kの使いやすさ
フレゼニウス社製溶剤濃度センサーで乾燥時の濃度管理
排気ダクト不要で回収率99%以上
2 x スピンドディスクフィルター、2 x カーボンカートリッジ装備
シンプル配管、静かで低振動 (オイルパン標準装備)
バクテリアを最小限に抑えるタンクや水分離器の構造
自動メンテナンスプログラムで作業軽減
自由自在の洗浄プログラムでデリケート品にも対応 (溶剤冷却装置付)
毎回蒸留でいつもきれいな溶剤 (蒸留能力=100 l /時)
ソープ自動投入器、加工剤自動投入器、撥水加工1式標準装備

Easy
Clean

Fresenius
Umwelttechnik

Made in Germany

環境先進国ドイツのものづくり力

安全に、きれいに、そして経済的に・・・

テクニカル・データ

タイプ

スマート12タンデム

機械容量

k g

2 x 12

ドラム

容量	l	2 x 240
直径	mm	800
奥行	mm	475
ローディングドア内径	mm	500
洗浄	rpm	30・45
脱液	rpm	800・850

タンク容量

タンク1 (ワキングタンク)	l	2 x 120
タンク2 (クリーンタンク)	l	2 x 70
タンク3 (汚泥タンク)	l	230
ディスクフィルター容量	l	2 x 30
カートリジフィルター 1	l	50
カートリジフィルター 2	l	25
最大溶剤容量	l	450
蒸留速度	l/h	100

機械データ

横幅	cm	2 x 96
奥行	cm	150
高さ	cm	215
機械重量	kg	2 x 550
運転時の重量	kg	2 x 680

蒸留機

横幅	cm	70
奥行	cm	140
高さ	cm	215
機械重量	kg	500
運転時の重量	kg	620
搬入時の高さ	cm	197

接続

圧縮エア : 5 bar	インチ	1/4
蒸気 : 4-6 bar	インチ	1/2
冷却水 3-5 bar 20℃	インチ	3/4

電気

定格消費電力	kW	2 x 5
--------	----	-------

イージークリーン・ジャパン株式会社

〒 東京都中央区日本橋室町 4-2-14 三嶺ビル

TEL 03-3270-4131 FAX 03-3270-4120